

# FS-1028MFP

## General

<b>Tipo</b>	ECOLaserprinter Multifuncional
<b>Tecnología</b>	Kyocera Láser, Monocomponente
<b>Velocidad (ppm)</b>	28
<b>Resolución (ppp)</b>	1200 x 1200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)
<b>Volumen de trabajo</b>	20.000 páginas mensuales
<b>Tiempo de calentamiento (seg.)</b>	15
<b>Tiempo para la primera página (seg.)</b>	6
<b>Tiempo para la primera fotocopia (seg.)</b>	6,9
<b>Dimensiones An x P x Al (mm)</b>	Unidad principal sin alimentador: 494 x 410 x 366 mm; Unidad principal con alimentador: 494 x 430 x 448 mm
<b>Peso (kg)</b>	Unidad principal sin alimentador: 15 kg; Unidad principal con alimentador: 18 kg
<b>Consumo de energía</b>	Imprimiendo: 494 W, en espera: 9! W
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
<b>Ruido (ISO 7779)</b>	Copia/impresión: 52 dB(A), En reposo: 30 dB(A)
<b>Certificados</b>	TÜV/GS, CE - This product is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard.
<b>Memoria</b>	256 MB, Máx. 768 MB RAM

## Tratamiento del papel

<b>Capacidad máx. de entrada</b>	Depósito universal de 50 hojas, 60–220 g/m <sup>2</sup> ; A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, sobres, personalizado (70 x 148 to 216 x 356 mm), depósito universal de 250 hojas, 60–120 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, sobres, personalizado (105 x 148 to 216 x 356 mm)
<b>Capacidad de entrada con opciones (hojas)</b>	800 hojas
<b>Unidad dúplex</b>	Dúplex estandar soporta 60–105 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de salida (hojas)</b>	150 hojas cara abajo
<b>Comentario sobre tratamiento del papel</b>	Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

## Imprimir

<b>Procesador</b>	PowerPC 440 / 667 MHz
<b>Lenguaje del controlador</b>	PRESCRIBE IIe
<b>Emulaciones</b>	PCL 6, PCL 5e, Postscript® 3™ (KPDL3), Lineprinter IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630, PRESCRIBE®, Impresión directa de PDF, Impresión directa de XPS
<b>Fuentes</b>	93 diseños de fuente (PCL 6, HP compatible), 101 fuentes PostScript (KPDL3), 8 (Windows Vista), 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, más 1 código de barras bidimensional (PDF-417)
<b>Contabilidad integrada</b>	20 códigos de departamentales
<b>Características especiales</b>	Impresión directa de PDF , Impresión SIPP, Impresión de e-mails, Función ahorro de tóner, Smoothing, ECO memory, Internet printing IPP 1.0,
<b>Sistema operativo aplicable</b>	Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición.

## Copiar

<b>Funciones de copia digital</b>	Escanea-una-copia-varias , Reserva de trabajos , Priorización de trabajos, Program (8), Modo separación , Copia de una a varias, Escaneo continuo, Copia N-up , Ahorro de tóner, Clasificación electrónica , Cambio de depósito automático , Copia auto duplex, Ajuste de densidad
<b>Modo de exposición</b>	Auto, Manual: 7 pasos
<b>Porcentajes de ampliación preajustados</b>	7R/5E
<b>Alcance del zoom</b>	25 - 400 en incrementos del 1%
<b>Copia continua</b>	1 - 999
<b>Ajustes de la imagen</b>	Texto + Foto, Texto, Foto

## Digitalizar

<b>Características</b>	10/100Base-TX, USB 2.0 (sólo TWAIN)
<b>Formato de compresión</b>	MMR/JPEG
<b>Reconocimiento de originales</b>	Texto, Foto, Texto + Foto OCR
<b>Tamaño máx. digitalización</b>	A4 / Letter
<b>Funcionalidad</b>	Escaneo a mail, Escaneo a FTP (FTP via SSL), Escaneo a SMB , Escaneo a USB, Buzón TWAIN, WSD
<b>Resolución de digitalización</b>	200, 300, 400, 600 (256 escala de grises)
<b>Velocidad de digitalización</b>	35 originales por minuto (300 ppp, A4, B/N); 14 ipm (300 ppp, A4, colour)

## Interfaces

<b>Interfaz estándar</b>	USB 2.0, FastEthernet (10/100BaseTX), Ranura KUIO/W (sólo FS-1028MFP), Ranura USB
--------------------------	---