

FS-2020D

General

Tipo	Impresora en monocromo A4
Tecnología	Kyocera ECOSYS, Láser
Velocidad (ppm)	35 en A4
Resolución (ppp)	1,200x1,200
Volumen de trabajo	150.000 páginas mensuales
Volumen mensual medio de impresiones	20.000 páginas mensuales
Tiempo de calentamiento (seg.)	17
Tiempo para la primera página (seg.)	9
Dimensiones An x P x Al (mm)	Unidad principal: 382 x 394 x 285
Peso (kg)	Unidad principal: 16,2
Consumo de energía	Imprimiendo: 560 W, en reposo: 9,2 W, ahorro de energía (ECOpower): 5,7 W
Fuente de alimentación	220 ~240 V CA, 50/60 Hz
Ruido (ISO 7779)	Imprimiendo: 52 dB(A), En reposo: 29 dB(A), Ahorro energía: Inapreciable
Certificados	TÜV/GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.
Memoria	128 MB (Máx. 1.152 MB)

Tratamiento del papel

Capacidad máx. de entrada	Alimentador de papel universal de 500 hojas, 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Carta, Legal, Personalizado (entre 148 x 210 mm y 216 x 356 mm) Bandeja multifunción de 100 hojas, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Personalizado (entre 70 x 148 y 216 x 356 mm)
Capacidad de entrada con opciones (hojas)	Máx. 1.100
Unidad dúplex	El dúplex de serie admite A4, A5, B5, Carta, Legal, 60-120 g/m ²
Capacidad de salida (hojas)	250 (cara abajo)
Comentario sobre tratamiento del papel	Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Imprimir

Procesador	PowerPC 440/533 MHz
Memoria	128 MB (Máx. 1.152 MB)
Lenguaje del controlador	PRESCRIBE IIe
Emulaciones	PCL 6, PCL 5c, Postscript® 3 (KPD3), Impresión directa de PDF, Lineprinter, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630
Fuentes	93 fuentes escalables para PCL/PostScript®, 8 fuentes para Windows Vista®, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)
Fuentes descargables	Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3
Contabilidad integrada	100 códigos de departamentales
Características especiales	Dúplex
Sistema operativo aplicable	Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

Interfaces

Interfaz estándar	Paralelo (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Ranura USB Host, Ranura para servidor de impresión interno opcional, Ranura CompactFlash® opcional
-------------------	--