

FS-4000DN Especificaciones Técnicas

General	
Tecnología	Kyocera ECOSYS, Laser
Tipo	Sobremesa
Resolución	1200 x 1200 ppp
Tiempo de calentamiento	17 segundos o menos
Volumen de trabajo	Máximo 250.000 páginas por mes
Velocidad	45 páginas (A4) por minuto
Controlador	
Memoria	128 MB RAM + ECOMemory
Procesador	PowerPC 750/500 MHz
Manipulación de Papel	
Capacidad de papel	Depósito interno de 500 hojas 60 - 120 g/m2 A4, B5, A5, Letter, Personal (148 x 210 mm - 216 x 356 mm), Bypass de 100 hojas, 60-200 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personal (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Capacidad de salida	500 horas cara abajo
Opciones de Manejo de Papel	
Depósito de papel PF-310	500 hojas, 60-120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personal (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) (max. 3 PF-310)
Alimentador de sobres EF-310	70 sobres estándar /100 aéreos A6-C5
Depósito frontal de alta capacidad PF-315	2000 hojas universal 60-220 g/m2. Requiere el empleo de la base PB-315
Bandeja de salida posterior PT-310	250 hojas cara arriba
Base PB-315	Base para instalación del PF-315
Consumibles	
Tóner kit TK-330	Tóner Microfino para 20.000 páginas según ISO 19752
Tóner kit TK-320	Tóner Microfino para 15.000 páginas según ISO 19752
Tóner kit TK-310	Tóner Microfino para 12.000 páginas según ISO 19752
Otras Especificaciones Técnicas	
Consumo de energía	Imprimiendo: 510 W. En espera 10 W. En reposo: 5,5 W
Ruido	Imprimiendo: 56 dB. En espera: 30 dB
Fuente alimentación	220/240 V, 50/60 Hz
Dimensiones (AnxFxAI)	382 x 394 x 320 mm
Peso	16,8 kg
Certificación	GS/TÜV/CE/PTS Esta impresora ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001
Interfaces / Trabajo en Red	
Estándar	Paralelo IEEE 1284, USB 2.0 HiSpeed, Tarjeta de red 10/100 base TX. 2 ranura KUIO-LV para tarjetas de red
Interface de conexión múltiple	Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta 3 interfaces, manteniendo cada interface su propia impresora virtual
Tarjetas de Red Opcionales	
Ethernet Inalámbrica SB-70	Wireless LAN 802.11b
Fast Ethernet IB-21E	10Base-T/100Base-TX
Ethernet/Fast Ethernet SB-140	10Base-2/10Base-T/100Base-TX
Token Ring SB-60	TokenRing
Fibra Óptica SB-110FX	Fibra óptica Fast Ethernet
Fuentes	
Estándar	80 fuentes accesibles desde todas las emulaciones, 1 fuente Bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión, 1 tipo de códigos de barras de dos dimensiones PDF-417
Emulaciones	
Emulaciones	PCL6, PCL5e incl. P.JL, KPDL3 (PostScript 3 compatible), Impresión PDF directa, Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Lenguaje de control	PRESCRIBE IIe
Opciones	
Ampliación de memoria	1 ranuras (64,128, 256, 512 MB DIMM)
Tarjeta CompactFlash	1 ranura para almacenamiento de formularios, fuentes, logos y macros
Disco duro	Microdrive. Almacenamiento de datos, formularios, logos, etc. +eMPS (Copia Rápida, Probar y Guardar, Impresión Confidencial, Almacenamiento de Trabajos, Buzón Virtual, Impresión de códigos de barras)