

FS-6970DN

General

Tipo	Impresora en monocromo A3 para grupos de trabajo
Tecnología	Kyocera ECOSYS, Láser
Velocidad (ppm)	35/17 en A4 simplex/dúplex
Resolución (ppp)	1.200
Volumen de trabajo	150.000 páginas mensuales
Volumen mensual medio de impresiones	20.000 páginas mensuales
Tiempo de calentamiento (seg.)	15 segundos o menos desde el encendido
Tiempo para la primera página (seg.)	9 en B/N
Dimensiones An x P x Al (mm)	Unidad principal: 469 x 395 x 285
Peso (kg)	Unidad principal: Aproximadamente 19,5 kg
Consumo de energía	Imprimiendo: 516 W, en espera: 9,6 W, En ahorro de energía: 6,3 W
Fuente de alimentación	220 ~240 V CA, 50/60 Hz
Ruido (ISO 7779)	Imprimiendo 51 dB(A), En reposo 29 dB(A), Ahorro de energía: Inapreciable
Certificados	TÜV, GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.
Memoria	128 MB, Máx. 1152 MB RAM

Tratamiento del papel

Capacidad máx. de entrada	Bandeja multifunción de 100 hojas, 60-220 g/m ² , A3, B4, A4R, A4, A5, Carta, Carta-R, Legal, Doble carta, Personalizado (entre 70 x 148 y 297 x 450 mm); Alimentador de papel universal de 250 hojas, 60-120 g/m ² , A3, B4, A4R, A4, A5, B5, Carta, Carta-R, Legal, Doble carta, Personalizado (entre 140 x 148 mm y 297 x 432 mm)
Capacidad de entrada con opciones (hojas)	1.350
Unidad dúplex	Dúplex de serie: 60 – 120 g/m ² ; A3-A5-R
Capacidad de salida (hojas)	250 hojas cara abajo con sensor de papel lleno y 250 hojas opcionales cara arriba con PT-430
Comentario sobre tratamiento del papel	Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Imprimir

Procesador	Power PC 440/600 MHz
Memoria	128 MB, Máx. 1152 MB RAM
Lenguaje del controlador	PRESCRIBE IIe
Emulaciones	PCL 6/ PCL 5c, Postscript® 3™ (KPD3), HP-GL7550A - KC GL, Impresión directa de PDF, Lineprinter, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630
Fuentes	93 fuentes escalables para PCL/PostScript®, 8 fuentes para Windows Vista®, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)
Fuentes descargables	Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3
Contabilidad integrada	100 códigos departamentales
Características especiales	Dúplex
Sistema operativo aplicable	Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

Interfaces

Interfaz estándar	Paralelo (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Ranura USB Host, FastEthernet (10/100BaseTX), Ranura para servidor de impresión interno opcional, Tarjeta CompactFlash® opcional
-------------------	--