

FS-C1020MFP

General

Tipo	Multifuncional Color A4
Tecnología	Kyocera Láser Color
Velocidad (ppm)	20
Resolución (ppp)	600 x 600
Volumen de trabajo	15.000 páginas mensuales
Tiempo de calentamiento (seg.)	48
Tiempo para la primera página (seg.)	14
Tiempo para la primera fotocopia (seg.)	30
Dimensiones An x P x Al (mm)	Unidad principal: 420 x 493 x 476
Peso (kg)	Unidad principal: 30
Consumo de energía	Imprimiendo: 1300 W, en espera: 25 W
Fuente de alimentación	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Ruido (ISO 7779)	Copia/impresión: 58 dB(A), En reposo: 34 dB(A), Ahorro de energía: Inapreciable
Memoria	128 MB, Máx. 256 MB RAM

Tratamiento del papel

Capacidad máx. de entrada	Depósito universal de 250 hojas, 60–160 g/m ² ; A4, A5, A6, Bypass de 1 hoja, 60–160 g/m ² ; A4, A5, A6; Depósito opcional de 500 hojas, 60–105 g/m ² ; A4
Capacidad de entrada con opciones (hojas)	Máx. 751 hojas
Unidad dúplex	Dúplex estándar, A4–A5, 60–160 g/m ²
Capacidad de salida (hojas)	150 hojas cara abajo
Alimentador de documentos	Hasta 35 hojas, 52–105 g/m ² , desde 140 hasta 216 mm anchura; desde 140 hasta 356 mm longitud
Comentario sobre tratamiento del papel	Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Imprimir

Procesador	ARM/400 MHz
Memoria	128 MB, Máx. 256 MB RAM
Emulaciones	Postscript® 3™ (KPDL3), PCL 6, PCL 5c
Fuentes	80 fuentes escalables en todas las emulaciones
Características especiales	Funcionalidad de "smoothing", Impresión en escala de grises, Almacenamiento en memoria, Función de impresión a doble cara, Función ahorro de tóner, Cambio de emulación automática, Selección de tipo de papel, Modo N-up, Impresión con contraseña
Resolución (ppp)	600 ppp (copia/impresión), 1.200x600 ppp, 2.400 ppp (impresión)
Sistema operativo aplicable	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Mac OS X Versión 10.2.8 – 10.5. (modo nativo)

Copiar

Tamaño máx. de original	A4
Funciones de copia digital	Clasificación electrónica , Copia N-up , Recuperación de atascos de papel, Copia múltiple, Cópia de tarjeta ID
Alcance del zoom	25 - 400 % en intervalos de 1%
Copia continua	1-99
Capacidad de memoria	128 MB, Máx. 256 MB RAM
Ajustes de la imagen	Texto, Foto, Texto + Foto

Digitalizar

Reconocimiento de originales	Texto, Foto, Texto + Foto, OCR
Tamaño máx. digitalización	A4
Funcionalidad	Escaneo a mail, Escaneo a FTP (FTP via SSL), Buzón TWAIN, Escaneo a SMB
Resolución de digitalización	1,200x1,200 ppp
Velocidad de digitalización	B/N: 5 segundos o menos Color: 10 segundos o menos

Funciones de fax

Compatibilidad	ITU-T Super G3
Velocidad de módem	Máx. 33,6 kbps
Velocidad de digitalización	5 segundos
Velocidad de transmisión	4 segundos o menos (JBIG)
Tamaño máx. de original	A4
Método de compresión	MR, MMR, MH
Características	Remarcación, multienvío, recepción manual, recepción sin papel, fax de red, numeración de página, reporte, teclas de un toque, marcación abreviada

Interfaces

Interfaz estándar	FastEthernet (10/100BaseTX), USB 2.0
-------------------	--------------------------------------