

FS-C5100DN

General

Tipo	Impresora Color A4
Tecnología	Impresora color ECOSYS de KYOCERA
Velocidad del motor	Hasta 21 páginas por minuto en A4 en color y en B/N
Resolución	600x600 Tecnología Multi-Bit para una impresión de calidad de hasta 9.600 x 600 ppp
Volumen de trabajo	Max. 50.000 páginas al mes (A4)
Volumen mensual medio de impresiones	2.800 páginas medias al mes(calculado en base a 36 meses)
Tiempo de calentamiento	Approx. 44 segundos o menos desde encendido
Tiempo para la primera página	Approx. 10,5 segundos o menos en B/N, approx. 12 segundos o menos en color
Dimensiones (An x F x Al)	Unidad principal: 345 x 518 x 455 mm
Peso	Aprox. 28 kg (unidad principal)
Consumo de energía	Imprimiendo: 405 W, en espera: 69 W, En ahorro de energía: 7 W
Fuente de alimentación	220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Ruido (ISO 7779)	Impresión: 53 dB(A), Espera: 36 dB(A)
Certificados	GS, TÜV, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001.
Memoria	256 MB, Max. 1.280 MB RAM

Tratamiento del papel

Capacidad de entrada	150-sheet multipurpose tray, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 138 mm to 216 x 356 mm); 250-sheet universal paper cassette, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm to 216 x 356 mm)
Capacidad máx. de entrada (con opciones)	Max. 1.400 hojas (2 x PF-500)
Unidad dúplex	Double-side printing: 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Capacidad de salida	250 hojas cara abajo con sensor de papel lleno
Comentario sobre tratamiento del papel	Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0.11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Imprimir

Procesador	PowerPC 440 / 533 MHz
Memoria	256 MB, Max. 1.280 MB RAM
Idioma del controlador	PRESCRIBE IIc
Emulaciones	PCL 6, PCL 5c, Postscript® 3 (KPD3), Impresión directa de XPS, Impresión directa de PDF, Detección automática de la emulación (AES)
Fuentes	93 fuentes escalables para PCL/PostScript®, 8 fuentes para Windows Vista®, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)
Contabilidad integrada	100 códigos de departamentales
Sistema operativo aplicable	Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

Interfaces

Interfaz estándar	USB 2.0 (Hi-Speed), Ranura USB para dispositivos de memoria Flash, FastEthernet (10/100BaseTX), Ranura para servidor de impresión interno opcional, Tarjeta CompactFlash® opcional
-------------------	--