

FS-C5200DN

General

Tipo	Impresora Color A4
Tecnología	Impresora color ECOSYS de KYOCERA
Velocidad del motor	Hasta 21 páginas por minuto en A4 en color y en B/N.
Resolución	600x600 Tecnología Multi-Bit para una impresión de calidad de hasta 9.600 x 600 ppp.
Volumen de trabajo	Max. 85.000 páginas al mes (A4)
Volumen mensual medio de impresiones	10.000 páginas medias al mes(calculado en base a 36 meses)
T. de calentamiento	Approx. 44 segundos o menos desde encendido
Tiempo para la primera página	Approx. 10,5 segundos o menos en B/N, approx. 12 segundos o menos en color
Dimensi (An x F x Al)	Unidad principal: 345 x 518 x 480 mm
Peso	Aprox. 29 kg (unidad principal)
Consumo de energía	Imprimiendo: 420 W, en espera: 70 W, En ahorro de energía: 7 W
Fuente de alimentación	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Ruido (ISO 7779)	Impresión: 53 dB(A), Espera: 36 dB(A)
Certificados	GS, TÜV, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001.
Memoria	256 MB, Max. 1.280 MB RAM

Tratamiento del papel

Capacidad de entrada	Bandeja de papel universal de 500 hojas, 60-105 g/m ² , A4, B5, A5, Carta, Legal, Personalizado (entre 148 x 210 mm y 216 x 356 mm) Bandeja multifunción de 100 hojas, 60-200 g/m ² , A4, B5, A5, Carta, Legal, Personalizado (entre 70 x 148 y 216 x 297 mm) Máx. 2.100 hojas (3 x PF-60)
Capacidad máx. de entrada (con opciones)	Max. 2,150 sheets (3 optional paper feeder)
Unidad dúplex	Double-side printing: 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Capacidad de salida	250 hojas cara abajo con sensor de papel lleno, impresión cara arriba con PT-301 opcional
Comentario sobre tratamiento del papel	Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0.11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso. medioambientales normales.

Imprimir

Procesador	PowerPC 440 / 533 MHz
Memoria	256 MB, Max. 1.280 MB RAM
Idioma del controlador	PRESCRIBE IIc
Emulaciones	PCL 6, PCL 5c, Postscript® 3 (KPD3), Impresión directa de XPS Impresión directa de PDF, Detección automática de la emulación (AES)
Fuentes	93 fuentes escalables para PCL/PostScript®, 8 fuentes para Windows Vista®, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)
Contabilidad integrada	100 códigos de departamentales
Sistema operativo aplicable	Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

Interfaces

Interfaz estándar	USB 2.0 (Hi-Speed), Ranura USB para dispositivos de memoria Flash, FastEthernet (10/100BaseTX), Ranura para servidor de impresión interno opcional, Tarjeta CompactFlash® opcional
-------------------	--