

SEGURIDAD EN RED Y GRAN CAPACIDAD EN A4 COLOR

Excepcionalmente rápida, 26 páginas por minuto y capacidades de papel ampliable para elevados volúmenes de impresión: la FS-C5300DN sabe cómo impresionar con su gran productividad y excelentes prestaciones de red. Las funciones de seguridad inteligente ayudan a asegurar la confidencialidad de los datos. Además de una excelente calidad de impresión en colores cautivadores, proporciona una configuración de un equipo de primera línea para un trabajo flexible, y sus componentes de larga duración tienen como resultado un bajo coste por página.

- ▶ Hasta 26 páginas por minuto A4 en color y B/N
- ▶ Calidad de impresión de hasta 9.600 ppp con tecnología multibit
- ▶ Unidad de impresión a doble cara de serie
- ▶ Hasta 4 depósitos de papel y alimentación manual para un volumen de 2.150 hojas
- ▶ Conectividad de red con funciones de seguridad integradas
- ▶ Procesador PowerPC 440/667MHz, 256MB RAM y disco duro opcional
- ▶ Diseño de F.A. Porsche
- ▶ Costes de impresión excepcionalmente bajos en su clase

Perfecta para imprimir altos volúmenes: gran capacidad de papel gracias al depósito universal de 500 hojas que puede aumentarse opcionalmente hasta 2.150 hojas con 4 depósitos y alimentación manual.



Gracias al control de acceso avanzado y la sofisticada tecnología de codificación SSL, se aumenta la seguridad en la red.



FS-C5300DN

IMPRESORA COLOR A4



ECOSYS significa **ECOL**ogía, **EC**onómia y **SIS**tema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos **ECOSYS** están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan solo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIc

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

El KM NetViewer

El KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

Interfaz USB Host para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

General

Tecnología

Impresora color ECOSYS de KYOCERA

Velocidad

Hasta 26 páginas por minuto en A4 en color y en B/N

Resolución

600 x 600 ppp

Tecnología Multi-Bit para una impresión de calidad de hasta 9.600 x 600 ppp

Volumen de trabajo

Promedio máx. de 15.000 páginas al mes (calculado para 36 meses)

Máx. 100.000 páginas al mes (A4)

Tiempo de calentamiento

36 segundos o menos desde el encendido

Tiempo de primera página

10 segundos o menos en B/N

11,5 segundos o menos en color

Dimensiones (An x P x Al)

345 mm x 518 mm x 480 mm

Peso

Aprox. 29 kg (unidad principal)

Alimentación

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 477 W

En espera: 79 W

En ahorro de energía: 7 W

Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)

Imprimiendo: 53 dB(A). En espera: 36 dB(A)

Certificación

GS, TÜV, CE

Esta unidad ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

Manejo de papel

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0.11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada

Bandeja multifunción de 150 hojas; 60-220 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado

(70 x 138 mm - 216 x 356 mm)

Cassette universal de 500 hojas; 60-120 g/m²;

A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado

(105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incl. opciones: 2.150 hojas

Unidad dúplex

Impresión a doble cara: 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal, Personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida

250 hojas cara abajo con sensor de papel lleno

Controlador

Procesador

PowerPC 440/533 MHz

Memoria

256 MB RAM, Max. 1.280 MB RAM

Interfaz de serie

USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB para dispositivos de memoria Flash, FastEthernet (10/100BaseTX)

Ranura para servidor de impresión interno o disco duro opcional

Ranura para tarjeta CompactFlash* opcional

Lenguaje de control

Prescribe IIc

Emulaciones

PCL6, PCL5c, PostScript* 3 (KPD 3), Impresión Directa de XPS, Impresión Directa de PDF, con detección automática de la emulación

Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

Fuentes/Códigos de barras

93 fuentes graduables para PCL/PostScript*, 8 fuentes para Windows Vista*, 1 fuente de mapa de bits, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras de dos dimensiones PDF-417 bajo PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

Contabilidad integrada

100 códigos de departamento

Consumibles

Kit de tóner TK-560K

Tóner negro microfino para 12.000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

Kit de tóner TK-560C, TK-560M, TK-560Y

Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 10.000 páginas A4 cada uno según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial negro es de 6.000 páginas y de 5.000 páginas en el tóner cian, magenta y amarillo según ISO/IEC 19798

Opciones

Disco duro HD-5

40GB para el manejo fácil de documentos

Depósito de papel PF-500

Max. 500 hojas; 60-120 g/m²; A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Depósito de papel PF-510

Máx. 500 hojas; 60-220 g/m²; A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Mesa soporte CB-5015

Altura aproximada 40 cm

Actualización de memoria

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Tarjeta CompactFlash*

1 ranura (hasta 4 GB) para imprimir formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Memoria flash USB

Soporta impresión directa de PDF a través de la ranura USB

Interfaz opcional

PS159: LAN inalámbrica(802.11b/g)

Ethernet Gigabit PS1109:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Fibra óptica PS129: 100BaseSX (SC)

Fibra óptica Gigabit PS1129: 1000BaseSX (SC)

Variaciones de modelos

FS-C5300DN/KL3

FS-C5300DN incl. ampliación de la garantía KYOLife 3 años

Garantía

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



La extensión de garantía de 5 años para la impresora y los elementos opcionales



El producto mostrado incluye elementos opcionales

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

