

# FS-C5350DN

## General

<b>Tipo</b>	Impresora Color A4
<b>Tecnología</b>	Kyocera ECOSYS, Láser Color
<b>Velocidad (ppm)</b>	30 en A4 en Color y en B/N
<b>Resolución (ppp)</b>	600 x 600
<b>Volumen de trabajo</b>	Max. 100.000 páginas al mes (A4)
<b>Volumen mensual medio de impresiones</b>	15.000 páginas medias al mes(calculado en base a 36 meses)
<b>Tiempo de calentamiento (seg.)</b>	36
<b>Tiempo para la primera página (seg.)</b>	8,5 B/N - 10 Color
<b>Dimensiones An x P x Al (mm)</b>	Unidad principal: 345 x 518 x 455
<b>Peso (kg)</b>	Unidad principal: 29,5
<b>Consumo de energía</b>	Imprimiendo: 516 W, en espera: 74 W, En ahorro de energía: 8 Wf
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
<b>Ruido (ISO 7779)</b>	Imprimiendo 55 dB(A), En reposo 36 dB(A), Ahorro de energía: Inapreciable
<b>Certificados</b>	GS, TÜV, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001.
<b>Memoria</b>	256 MB (Máx. 1.280 MB)

## Tratamiento del papel

<b>Capacidad máx. de entrada</b>	Bandeja multifunción de 150 hojas, 60-220 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado (entre 70 x 138 y 216 x 356 mm); bandeja de papel universal de 500 hojas, 60-120 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado (entre 105 x 148 mm y 216 x 356 mm)
<b>Capacidad de entrada con opciones (hojas)</b>	Máx. 2.150
<b>Unidad dúplex</b>	Dúplex de serie: 60 – 120 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
<b>Capacidad de salida (hojas)</b>	250 (cara abajo)
<b>Comentario sobre tratamiento del papel</b>	Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0.11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

## Imprimir

<b>Procesador</b>	PowerPC 750CL/600 MHz
<b>Memoria</b>	256 MB, Max. 1.280 MB RAM
<b>Lenguaje del controlador</b>	PRESCRIBE IIc
<b>Emulaciones</b>	PCL 6, PCL 5c, Postscript® 3™ (KPD3), Impresión directa de XPS Impresión directa de PDF, Detección automática de la emulación (AES)
<b>Fuentes</b>	93 fuentes escalables para PCL/PostScript®, 8 fuentes para Windows Vista®, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente)
<b>Contabilidad integrada</b>	100 códigos departamentales
<b>Sistema operativo aplicable</b>	Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud

## Interfaces

### Interfaz estándar

USB 2.0, Ranura USB Host, FastEthernet (10/100BaseTX),  
Ranura para servidor de impresión interno opcional, Tarjeta  
CompactFlash® opcional