

# FS-C5400DN

## General

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo</b>                                 | Impresora Color A4  |
| <b>Tecnología</b>                           | Kyocera ECOSYS, Láser Color   |
| <b>Velocidad (ppm)</b>                      | 35 en A4 en Color y en B/N  |
| <b>Resolución (ppp)</b>                     | 600 x 600   |
| <b>Volumen de trabajo</b>                   | Max. 150.000 páginas al mes (A4)  |
| <b>Tiempo de calentamiento (seg.)</b>       | 60  |
| <b>Tiempo para la primera página (seg.)</b> | 8 B/N - 9 Color   |
| <b>Dimensiones An x P x Al (mm)</b>         | Unidad principal: 345 x 518 x 510   |
| <b>Peso (kg)</b>                            | Unidad principal: 35  |
| <b>Consumo de energía</b>                   | Imprimiendo: 608 W, en espera: 91 W, En ahorro de energía: 10 Wf  |
| <b>Fuente de alimentación</b>               | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  |
| <b>Ruido (ISO 7779)</b>                     | Imprimiendo 55 dB(A), En reposo 36 dB(A), Ahorro de energía: Inapreciable   |
| <b>Certificados</b>                         | GS, TÜV, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001. |
| <b>Memoria</b>                              | 256 MB (Máx. 1280 MB)   |

## Tratamiento del papel

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Capacidad máx. de entrada</b> | Bandeja de papel universal de 500 hojas, 60-120 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado (entre 105 x 148 mm y 216 x 356 mm); Bandeja multifunción de 150 hojas, 60-220 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado (entre 70 x 138 y 216 x 356 mm) |
|----------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacidad de entrada con opciones (hojas)</b> | Máx. 2.650   |
| <b>Unidad dúplex</b>                             | Dúplex de serie: 60 – 120 g/m <sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)   |
| <b>Capacidad de salida (hojas)</b>               | 500 (cara abajo)   |
| <b>Comentario sobre tratamiento del papel</b>    | Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0.11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso. |

## Imprimir

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Procesador</b>                  | PowerPC 750 / 733 MHz   |
| <b>Memoria</b>                     | 256 MB, Max. 1280 MB RAM  |
| <b>Lenguaje del controlador</b>    | PRESCRIBE IIc   |
| <b>Emulaciones</b>                 | PCL 6, PCL 5c, Postscript® 3™ (KPD3), Impresión directa de XPS Impresión directa de PDF, Detección automática de la emulación (AES)   |
| <b>Fuentes</b>                     | 93 fuentes escalables para PCL, 136 fuentes escalables para PostScript®, 8 fuentes para Windows Vista®, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente) |
| <b>Contabilidad integrada</b>      | 100 códigos departamentales   |
| <b>Sistema operativo aplicable</b> | Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud   |

## Interfaces

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Interfaz estándar</b> | USB 2.0 (Hi-Speed), Ranura USB Host, FastEthernet (10/100BaseTX), Ranura para servidor de impresión interno opcional, Tarjeta CompactFlash® opcional |
|--------------------------|--|