

FS-C8100DN Especificaciones Técnicas

General	
Velocidad	32 páginas por minuto A4. Color y B/N. 16 páginas en A3
Volumen de trabajo	120.000 páginas al mes
Tecnología	ECOSYS, Láser Color
Resolución	600 x 600. Tecnología Multi-Bit
Controlador	
CPU	PowerPC 750FL / 800 MHz
RAM	256 MB con ECOMemory, máx. 1024 MB
Ampliación de memoria	Hasta 1024 MB en 2 ranuras DIMM
Manipulación de Papel	
Capacidad de entrada	Depósito universal de 2 x 500 hojas, 60-105g/m ² ; A4, B5, A5, Letter, Personal Bypass de 100 hojas 60-220 gsm Capacidad máxima: 4.100 hojas
Capacidad de salida	500 hojas cara abajo con sensor
Consumibles	
Toner kit TK820K;	Tóner microfino negro para 15.000 páginas. Cartuchos independientes.
Volumen de trabajo	Máx. 120.000 páginas al mes
Tóner TK820C; TK820M; TK820Y	Tóner microfino cian, magenta y amarillo para 7.000 páginas. Cartuchos independientes.
Otras Especificaciones Técnicas	
Consumo de energía	840 W Imprimiendo, 210 W En espera, 15 W En reposo
Ruido	Imprimiendo 53,7 dBA , en espera 43,8 dBA, en ahorro de energía Inapreciable
Fuente de alimentación	220/240 V, 50/60 Hz
Dimensiones (AnxFxAI)	605 x 670 x 680 mm
Peso	80 kg
Certificaciones	GS/TUV, CE, ISO 9001, ISO 14001
Garantía	Con garantía estándar de dos años, Kyocera además garantiza los tambores y los reveladores por 3 años ó 300.000 páginas (lo que antes suceda) siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.
Certificación	CE
Interfaces / Trabajo en Red	
Estándar	Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), Fast Ethernet 10/100 base TX. 2 ranuras KUIO libres para tarjetas de red
Tarjetas de Red Opcionales	
IB-23/ SB-110FX/ SB-70/IB-11	Ethernet-/ Fast Ethernet Fiberoptics/ Wireless LAN/ Serie RS-232C
Tarjeta Compact Flash	1 ranura (16,32,64 MB) para almacenamiento de formularios, fuentes, logos, macros
Fuentes	
Fuentes	80 fuentes escalables (PCL6, PCL5c, PCL-XL), 136 fuentes escalables PostScript 46 códigos de barras incluyendo el bidimensional PDF-417
Emulaciones	
Language de control	PRESCRIBE IIc
Emulaciones	PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript3 compatible) con detección automática de emulación (AES). Impresión PDF directa.