

FS-1030D

► print ► copy ► scan ► fax

LA IMPRESORA PROFESIONAL DE SOBREMESA CON DÚPLEX INTEGRADO



- 22 páginas por minuto con calidad de 1200 ppp
- Interfaces USB y Paralelo
- Potente controlador con 32 de memoria
- 6 emulaciones (incl. PCL 6 y PS3) y PRESCRIBE IIe
- Tecnología Ecosys, componentes de larga duración
- El menor coste por página de su categoría.

Esta impresora de alto rendimiento destaca por su diseño compacto y la función dúplex integrada lo que la convierte en la impresora ideal para uso individual o para pequeños grupos que demandan documentos profesionales en segundos. Excelente en su categoría: Bypass de 50 hojas y depósito de papel opcional para una capacidad máxima de 550 hojas. Conectividad en red opcional para que todos puedan utilizarla. Puede adquirirla conjuntamente con la impresora o más adelante como accesorio.

 **KYOCERA**

FS-1030D

Impresora sobremesa de alto rendimiento con impresión a doble cara automática.

La tecnología ECOSYS está basada en componentes de larga duración. El tambor, el revelador y la unidad de fusión de la FS-1030D están diseñados para 100.000 páginas. Como el tóner es el único consumible, las impresoras ECOSYS tienen el coste de impresión más bajo de su clase, siendo además extremadamente respetuosas con el medio ambiente. Gracias a sus numerosos dispositivos opcionales de papel y su modularidad, todas las impresoras ECOSYS pueden satisfacer sus necesidades.

GENERAL

Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser

Tipo: Sobremesa

Velocidad: Máx. 22 páginas por minuto a una cara. Máx. 11 páginas por minuto a doble cara (5,5 hojas)

Resolución: Calidad 1200 ppp (1800x600)

Tiempo 1ª impresión: 10 segundos

Tiempo calentamiento: 15 segundos desde encendido

Fuente alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Imprimiendo 370 W, En espera 8,4 W, En ahorro de energía (ECOpower) 4,3 W

Ruido (ISO 7779): Imprimiendo 53 dB (A), En espera 28 dB (A), En ahorro de energía (ECOpower) Inapreciable.

Dimensiones (An x F x Al): 378 x 375 x 235 mm

Peso: Aprox. 10,5 kg, consumible incluido

Certificación: GS/TÜV, CE, PTS

Esta impresora ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANIPULACIÓN DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Depósito universal de 250 hojas, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (148 x 210 - 216 x 356 mm),

Bypass de 50 hojas, 60-163 g/m², A4, B5, A5, Legal

Letter, Personal (70 x 148 - 216 x 356 mm), Máx. 550 hojas.

Unidad de impresión a doble cara incluida.

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo

CONTROLADOR

Procesador: PowerPC405/266 MHz

Memoria: 32 MB RAM + ECOMemory, Max. 288 MB en 1 ranura DIMM SDRAM

Emulaciones: PCL6/PCL5e, KPDL3 (PostScript 3 compatible) con detección automática de emulación (AES). Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Fuentes: 80 fuentes escalables para todas las emulaciones;

1 fuente bitmap; 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 tipo de código de barras de dos dimensiones (PDF-417)

Impresión dúplex: Impresión automática a doble cara.

Impresión modo librillo

Plataforma integrada

La FS-1030D incluye interfaces USB y Paralelo en su configuración básica y ofrece avanzadas soluciones de conectividad y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo KM con PCL o PostScript, desde la más pequeña impresora hasta el equipo multifunción más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática y experiencia en manipulación de papel.

PRESCRIBE IIe

Con el lenguaje de control y diseño de página de Kyocera, PRESCRIBE IIe, pueden crearse gráficos, logos y formularios estándar en cualquier sistema y almacenarse en la impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión. Sólo se recuperan cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

Las 80 fuentes escalables proporcionan gran flexibilidad para todas sus aplicaciones. 45 códigos de barras integrados, incluyendo generación automática del código de control, impresos en la posición, alineación y tamaño deseados.

INTERFACE / TRABAJO EN RED

Interface estándar: Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), USB 2.0 (Full Speed), 1 ranura KUIO-LV para tarjetas de red.

Interface de Conexión Múltiple: Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta 3 interfaces, manteniendo cada uno su propia impresora virtual.

OPCIONES

Manipulación de papel

PF-17 Depósito de papel: 250 hojas, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (148 x 210 - 216 x 356 mm)

CB-100 Mesa soporte: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento. Incluye ruedas.

Memoria

Ampliación de memoria de impresora: 1 ranura (32, 64, 128, 256 MB DIMM)

Tarjeta CompactFlash®: 1 ranura (Hasta 2 GB) para almacenamiento de formularios, fuentes, logos, macros

Tarjetas de red internas

IB-21e Fast Ethernet: 10/100Base-TX

SB-50 Fibra óptica: 10Base-FL, Fibrelink

SB-60 Token Ring: TokenRing STP/UTP

SB-70 Ethernet Inalámbrica: Wireless LAN - IEEE 802.11b

SB-80 Interface paralelo: 2ª interface paralelo- IEEE 1284

SB-110FX Fibra Óptica: 10/100Base-TX / 100Base-FX, FibreOptic

SB-140 Ethernet/Fast Ethernet: 10Base-2 / 10/100Base-TX

IB-11 Interface serie: RS-232C (hasta 115.2 kbps)

Tarjetas de red externas

IB-100 Servidor de impresión Ethernet: 10Base-T/100Base-TX

KM-NET VIEWER

KM-NET Viewer es una avanzada herramienta de administración de red compatible con todas las impresoras y equipos multifunción Kyocera, así como equipos de otros fabricantes que sean compatibles con el protocolo SNMP. Puede comprobarse y modificarse la configuración de los equipos desde cualquier PC. KM-NET Viewer también opera como un valioso sistema de alerta en tiempo real avisando de cualquier incidencia en la impresora a través un mensaje de correo electrónico.

Tarjeta Compact Flash

La tarjeta Compact Flash® ofrece abundante espacio de almacenamiento para tipografías, logos, formularios estándar y firmas, así como API individuales o macros PRESCRIBE.

CONSUMIBLES

Tóner-Kit TK-120: Tóner microfino para 7.200 páginas con cobertura del 5% A4. (ISO/IEC 19752). 10.000 páginas según ISO 10561A (Dr. Grauert).

La capacidad del cartucho de tóner incluido con la impresora es de 3.600 páginas con cobertura del 5% (ISO/IEC 19752)

GARANTÍA

Con garantía estándar de 2 años, Kyocera además garantiza el tambor y el revelador por 3 años ó 100.000 páginas (lo que antes suceda) siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE

Ampliación de garantía hasta 3 años para la impresora y sus opciones.

CONFIGURACIONES

FS-1030DN: incluye tarjeta de red IB-21e



Elija las opciones que se ajusten a sus necesidades



KYOCLICK **KYO FINANCE**

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyocera.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA