

KM-4050 Especificaciones Técnicas

General	
Tecnología	Laser / Mono componente
Velocidad	Max. 40/23 pág A4/A3 por minuto
Resolución	600 x 600 dpi (copia), 1800 x 600 dpi (modo foto), calidad 1200 dpi
Pre calentamiento	30 segundos o menos
Volumen de trabajo	Max. 120.000 paginas por mes
Nivel de ruido	Copiando: 69 dB En reposo: 52 dB Ahorro de energía: inapreciable
Fuente de alimentación	AC-220-240 V, 50/60 Hz
Dimensiones	599 x 646 x 745 mm
Peso	Aprox. 85 kg
Certificaciones	GS / TUV / CE / ISO15408 Esta copiadora ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001
Manipulación de Papel	
Capacidad de papel	2 depósitos de 500 hojas
Bandeja de alimentación manual	200 hojas
Capacidad máxima de papel con opciones	4.200 hojas
Como Copiadora	
Velocidad de 1ª copia	3.5 segundos o menos
Tamaño máximo del original	A3
Copiado continuo	1-999
Capacidad de memoria	Estándar 512MB + Disco Duro 40GB
Zoom	25%-400% en pasos de 1%
Ratios preseleccionados	5 Reducción / 5 Ampliación
Funciones	Modo ahorro de energía, interrupción de copia, escanea una vez y copia varias, clasificación electrónica, clasificación rotativa, modo cubiertas, numeración de página, desplazamiento del margen, borrado de bordes, positivo/negativo, espejo, duplex, programas, Códigos ID...etc
Copiado a doble cara	De serie



SISTEMAS S.A.

Tfno: 91 350 85 69

www.aldsistemas.com

Como Impresora	
CPU	PowerPC 750FL / 600 MHz
Emulaciones	PCL6 incl, PjL, KPDL3 (PostScript3 compatible), Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, Impresión Directa PDF
Lenguaje del control	PRESCRIBE IIe
Fuentes	80 fuentes escalables (PCL6) 1fuente Bitmap, 136 fuentes escalables (KPDL3), 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y un tipo de código de barras de dos dimensiones (PDF-417)
Interface	Estándar IEEE 1284, 10Base-T/100Base-TX, USB2.0, ranura USB para dispositivos de memoria Flash y ranura KUJO-LV para tarjetas de red opcionales
Interface de Conexión Múltiple	Permite el envío simultaneo de datos a través de hasta 4 interfaces, manteniendo cada uno su propia impresora virtual
Memoria	Estándar 512MB + Disco Duro 40GB
Software suministrado	KM-NET Viewer y KM-NET for clientes
Impresora de red	ESTANDAR
Como Escáner	
Funcionalidad	Envío a SMB/FTP, envío a mail, envío a buzón, Modo TWAIN
Velocidad de escaneo	50 opm B/N (600 dpi/A4) 25 opm color (600 dpi/A4)
Tipo de original	Texto, foto, texto+foto, OCR
Tamaño máximo de escaneo	A3
Resolución	600, 400, 300, 200x400, 200x100 dpi (256 escalas de grises, 256 colores)
Interface	10Base-T/100Base-TX
Metodo de compresión	B/N G4 (MMR), Color JPEG
Tipo de ficheros	Mono: Tiff, PDF - Color: JPEG, PDF, Tiff (JPEG)
Protocolo de Red	TCP/IP
Software suministrado	TWAIN, PaperPort Deluxe
Escáner Color	ESTANDAR
Como Fax	
Características	Multitransmisión, duplex, rotación Rx y Tx, sondeo, transmisión confidencial, envío de A3, diagnóstico remoto
Compatibilidad	ITU-T Super G3
Velocidad del módem	Max. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión	3 segundos o menos con JBIG
Densidad de escáner	Normal: 8 puntos/mm X 3.85 línea/mm Fino: 8 puntos/mm X 7.7. línea/mm Superfino: 8 puntos/mm X 15.4 línea/mm Ultrafino: 16 puntos/mm X 15.4 línea/mm
Max. Original size	A3
Método de Compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria	Estándar 120 MB
Fax	OPCIONAL



SISTEMAS S.A.

Tfno:91 350 85 69

www.aldsistemas.com