

KM-5050 Especificaciones Técnicas

| General | |
|--|--|
| Tecnología | Laser / Mono componente |
| Velocidad | Max. 50/26 pág A4/A3 por minuto |
| Resolución | 600 x 600 dpi (copia), 1800 x 600 dpi (modo foto), calidad 1200 dpi |
| Pre calentamiento | 30 segundos o menos |
| Volumen de trabajo | Max. 150.000 paginas por mes |
| Nivel de ruido | Copiando: 69 dB En reposo: 52 dB Ahorro de energía: inapreciable |
| Fuente de alimentación | AC-220-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones | 599 x 646 x 745 mm |
| Peso | Aprox. 85 kg |
| Certificaciones | GS / TUV / CE / ISO15408 Esta copiadora ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001 |
| Manipulación de Papel | |
| Capacidad de papel | 2 depósitos de 500 hojas |
| Bandeja de alimentación manual | 200 hojas |
| Capacidad máxima de papel con opciones | 4.200 hojas |
| Como Copiadora | |
| Velocidad de 1ª copia | 3.5 segundos o menos |
| Tamaño máximo del original | A3 |
| Copiado continuo | 1-999 |
| Capacidad de memoria | Estándar 512MB + Disco Duro 40GB |
| Zoom | 25%-400% en pasos de 1% |
| Ratios preseleccionados | 5 Reducción / 5 Ampliación |
| Funciones | Modo ahorro de energía, interrupción de copia, escanea una vez y copia varias, clasificación electrónica, clasificación rotativa, modo cubiertas, numeración de página, desplazamiento del margen, borrado de bordes, positivo/negativo, espejo, duplex, programas, Códigos ID...etc |
| Copiado a doble cara | De serie |
| | |

| Como Impresora | |
|--------------------------------|---|
| CPU | PowerPC 750FL / 600 MHz |
| Emulaciones | PCL6 incl, P JL, KPDL3 (PostScript3 compatible), Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, Impresión Directa PDF |
| Lenguaje del control | PRESCRIBE IIe |
| Fuentes | 80 fuentes escalables (PCL6) 1fuente Bitmap, 136 fuentes escalables (KPDL3), 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y un tipo de código de barras de dos dimensiones (PDF-417) |
| Interface | Estándar IEEE 1284, 10Base-T/100Base-TX, USB2.0, ranura USB para dispositivos de memoria Flash y ranura KUIO-LV para tarjetas de red opcionales |
| Interface de Conexión Múltiple | Permite el envío simultaneo de datos a través de hasta 4 interfaces, manteniendo cada uno su propia impresora virtual |
| | |
| Memoria | Estándar 512MB + Disco Duro 40GB |
| Software suministrado | KM-NET Viewer y KM-NET for clientes |
| Impresora de red | ESTANDAR |
| Como Escáner | |
| Funcionalidad | Envío a SMB/FTP, envío a mail, envío a buzón, Modo TWAIN |
| Velocidad de escaneo | 50 opm B/N (600 dpi/A4) 25 opm color (600 dpi/A4) |
| Tipo de original | Texto, foto, texto+foto, OCR |
| Tamaño máximo de escaneo | A3 |
| Resolución | 600, 400, 300, 200x400, 200x100 dpi (256 escalas de grises, 256 colores) |
| Interface | 10Base-T/100Base-TX |
| Metodo de compresión | B/N G4 (MMR), Color JPEG |
| Tipo de ficheros | Mono: Tiff, PDF - Color: JPEG, PDF, Tiff (JPEG) |
| Protocolo de Red | TCP/IP |
| Software suministrado | TWAIN, PaperPort Deluxe |
| Escáner Color | ESTANDAR |
| Como Fax | |
| Características | Multitransmisión, duplex, rotación Rx y Tx, sondeo, transmisión confidencial, envío de A3, diagnóstico remoto |
| Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
| Velocidad del módem | Max. 33.6 kbps |
| Velocidad de transmisión | 3 segundos o menos con JBIG |
| Densidad de escáner | Normal: 8 puntos/mm X 3.85 línea/mm Fino: 8 puntos/mm X 7.7. línea/mm Superfino: 8 puntos/mm X 15.4 línea/mm Ultrafino: 16 puntos/mm X 15.4 línea/mm |
| Max. Original size | A3 |
| Método de Compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
| Memoria | Estándar 120 MB |
| Fax | OPCIONAL |