

TASKalfa 250ci

MULTIFUNCIONAL COLOR A3

► print ► copy ► scan ► fax

UN TODOTERRENO FLEXIBLE PARA LA IMPRESIÓN A3 COLOR.

La nueva TASKalfa 250ci garantiza una óptima flexibilidad para su oficina.

Si imprime, copia o escanea, su avanzada tecnología consigue una calidad perfecta en color y b/n. Además, las diferentes opciones de manejo de papel así como de finalización de documentos hacen que este dispositivo gestione con total comodidad todos sus documentos.

- Hasta 25 ppm en color y b/n
- 2.048 MB RAM + 80 GB de disco duro
- Unidad dúplex estándar para impresión a doble cara
- Escaneo a doble cara de una sola pasada opcional
- Pantalla táctil a color
- Nuevo tóner original y tecnología color KYOCERA
- Nuevo diseño universal
- Componentes de larga duración

Finalizador de 1.000 pag.
opcional para dar a sus
trabajos un acabado
profesional.



Para impresiones
de alto volumen, un
depósito de papel
opcional incrementa
la capacidad de papel
hasta 4.100 páginas.





La TASKalfa 250ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. La TASKalfa 250ci ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es extremadamente respetuosa con el medioambiente.

GENERAL

Tecnología

KYOCERA Láser Color

Velocidad

Max. 25/13 páginas por minuto A4/A3 en B/N y color

Resolución

600 x 600 ppp con Tecnología Multi-bit para una calidad de impresión de hasta 9.600 ppp nivel x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página

Aprox. 6,2 segundos o menos en B/N
Aprox. 8,1 segundos o menos en color

Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal: 605 mm x 680 mm x 745 mm

Peso Unidad principal: aprox. 106 kg

Fuente de alimentación AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 860 W
En espera: 160 W
En ahorro de energía (ECOpower): 19 W

Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)

Imprimiendo: 65,5 dB(A)
En espera: 56,9 dB (A)

Certificación

GS, TÜV, CE
Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor max. de 0,11 mm. Por favor, utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

2 depósitos x 500 hojas, 60-163 g/m², A3-A5R; Capacidad max. con opciones: 4.100 hojas A4
Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m², A3-A6R

Dúplex

Dúplex de serie, A3-A5, 60-163 g/m²

Capacidad de salida

250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador PowerPC 750 FL / 600 MHz

Memoria 2.048 MB RAM + 80 GB HDD

Interfaces

Interfaz estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, ranura CF

Lenguaje de control Prescribe

Emulaciones PCL6, KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Impresión directa de XPS, Impresión directa de PDF

Sistemas Operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición.

Fuentes / Códigos de barras

93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 códigos de barras de una dimensión y dos códigos de barras bidimensionales (PDF-417) Fuente descargables: Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3

Funciones de impresora

Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño max. del original A3

Copiado continuo 1-999

Memoria 2.048 MB RAM + 80 GB HDD

Zoom 25-400% en incrementos del 1%

Porcentaje de reducción / ampliación 5R / 5E

Funciones digitales

Escanee una copia o varias, clasificación electrónica, función 2en1 y 4en1, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, buzón de documentos de 80 GB, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen Texto + foto, texto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad

Escanee a PC, escaneo a email, escaneo a FTP (FTP vía SSL), TWAIN de red, escaneo a SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB

Velocidad

60 imágenes por minuto (A4, color, B/N), (300 ppp con DP-760)

Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño max. A3

Reconocimiento de original

Texto, foto, texto + foto, OCR

Interfaz 10/100 Base-TX

Protocolo de red TCP/IP

Formato de imagen

PDF (alta compresión/encriptación), JPEG, TIFF, XPS

FUNCIONES DE FAX (opcional)

Compatibilidad ITU-T Super G3

Velocidad del modem Max. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión Max. 2 segundos (JBIG)

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3.85 líneas/mm
Fina: 8 puntos/mm x 7.7 líneas/mm
Superfina: 8 puntos/mm x 15.4 líneas/mm
Ultrafina: 16 puntos/mm x 15.4 líneas/mm (con memoria opcional), halftone

Método de compresión A3

Compression method JBIG, MMR, MR, MH

Memoria 12 MB, max. 120 MB

Funciones de Fax

Internet- fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de faxes en dúplex, recepción en buzón, diagnóstico remoto, escaneo dual con segundo sistema de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-865K

Tóner negro para 20.000 páginas con cobertura del 5% en A4

Tóner TK-865C, TK-865M, TK-865Y

Tóner Cian, Magenta, Amarillo para 12.000 páginas con cobertura del 5% en A4

OPCIONES

Fax System (Q)

Kit Internet Fax (A)

Manejo de papel

DP-750 Alimentador de documentos (alimentador de documentos recirculante), Max. 100 hojas, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

DP-760 Alimentador de documentos (escaneo a doble cara de una sola pasada)

Max. 100 hojas; 45-160 g/m²; A5R-A3, folio

PF-720 Depósito de papel

Max. 2 x 500 hojas, 60-163 g/m², A5R-A3, folio

PF-760 Depósito de papel

Max. 3.000 hojas, 60-163 g/m², A4, B5, letter

DT-710 Bandeja de originales

DF-760* Finalizador de documentos + AK 720

Bandeja principal: max. 3.000 hojas A4; 60-220 g/m²; A3-B5
Bandeja secundaria: max. 200 hojas A4; 60-163 g/m²; A3-A6R
Bandeja secundaria (top) max. 50 hojas; 60-163 g/m²; A4
Grapado max. 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3-B5

DF-780** finalizador de documentos

Max. 1.000 hojas A4, A3-B5E, 64-105 g/m², 3 posiciones de

grapado en hasta 50 hojas A4 ó 20 hojas A3

PH-5C/PH-5D Unidad perforadora para DF-760

2-agujeros/4-agujeros, 60-200 g/m², A5R-A3

MT-720 Buzón departamental para DF-760

7 bandejas x max. 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²

BF-720 Unidad plegadora para DF-760

max. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado en modo librillo 60-80 g/m², A3, B4, A4R, cubierta 60-163 g/m²

JS-720 Separador de trabajos

Separador de trabajos interno de 100 hojas, 60-163 g/m², A3-A5R (60-220 g/m² a finalizador)

*para el uso del finalizador DF-760 son necesarios los adaptadores AK-720 y JS-720.

** para el uso del finalizador DF-780 es necesario el adaptador JS-720.

Memoria

Tarjeta CompactFlash®

1 ranura (hasta 4 GB) para impresión de formularios, fuentes, logos, almacenamiento de macros

Memoria de Fax

MM-16-128 Memoria de imagen (120MB)

Seguridad

Data security kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con nivel de seguridad EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfaces opcionales

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

Otros

Tapa pantalla (E)

CB-500 Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.