

General

Tipo	Multifuncional color A3
Tecnología	KYOCERA Láser Color
Velocidad del motor	Max. 30/15 páginas por minuto A4/A3 en B/N y color
Resolución	600x600 ppp con Tecnología Multi-bit para una calidad de impresión de hasta 9.600 ppp nivel x 600 ppp
T.calentamiento	Aprox. 30 segundos o menos desde encendido
Tiempo para la primera página	Aprox. 6,2 segundos o menos en B/N; aprox. 8,1 segundos o menos en color
Consumo de energía	Imprimiendo: 860 W, Espera: 160 W Ahorro energía (ECOpower): 16 W

Tratamiento del papel

Capacidad de entrada	Bypass de 100 hojas, 60–220 g/m ² , A3–A6R; 2 depósitos x 500 hojas, 60–163 g/m ² , A3–A5R
Capacidad máx.	4.100 hojas A4
Unidad dúplex	Dúplex de serie, A3–A5, 60 - 163 g/m ²
Capacidad de salida	250 hojas cara abajo
Tamaño papel	60–220 g/m ² , A3–A6R

Imprimir

Procesador	PowerPC 750 FL / 600 MHz
Memoria	2048 MB RAM + 80 GB HDD
Idioma del controlador	PRESCRIBE
Emulaciones	PCL 6, Postscript® 3 (KPD3), Impresión directa de XPS, Impresión directa de PDF
Fuentes	93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPD3, 45 códigos de barras de una dimensión y dos códigos de barras bidimensionales (PDF-417)
Fuentes descargables	Kyocera, PCL + formato, TrueType, formato Type 1 + 3
C. especiales	Copia rápida, Revisar y retener , Administración de impresiones
Sistema operativo aplicable	Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición.

Copiar

Tamaño máx.	A3
Funciones de copia digital	Escanea-una-copia-varias , Clasificación electrónica , Función 2en1 y 4en1, Repetición de imagen , Numeración de páginas , Modo cubierta , Modo librillo , Buzón de documentos de 80 GB, Interrumpir copia , Superposición de formularios
Modo de exposición	Automático, manual: 7 ó 13 pasos
% ampliación preaj	5R/5E
Alcance del zoom	25 - 400 % en incrementos del 1%
Copia continua	1 - 999
Capacidad de memoria	2048 MB RAM + 80 GB HDD
Ajustes de la imagen	Text, Photo, Text + Photo, mapa

Digitalizar

Características	10/100 Base-TX
Reconoc de originales	Texto, Foto, Texto + Foto, OCR
Tamaño máx.	A3
Funcionalidad	Escaneo a PC , Escaneo a mail, Escaneo a FTP , Twain de red , Escaneo a SMB , Escaneo a Buzón , Escaneo a USB
Resolución	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400, (256 escala de grises)
Velocidad	60 imágenes por minuto (A4, color, B/N), (300 ppp con DP-760)

Funciones de fax

Compatibilidad	ITU-T Super G3
Velocidad de módem	Max. 33.6 kbps
V.de transmisión	Max. 2 segundos (JBIG)
Densidad de digitalización	Normal: 8 puntos/mm x 3.85 líneas/mm, Fina: 8 puntos/mm x 7.7 líneas/mm, Superfina: 8 puntos/mm x 15.4 líneas/mm, Ultrafina: 16 puntos/mm x 15.4 líneas/mm (con memoria opcional), Halftone
Tamaño máx.	A3
Método de compresión	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria	12 MB , max. 120 MB
Características	Internet fax, Fax de red , Rotar transmisión , Rotar recepción, Recepción en duplex , Recepción en buzón, Buzón de fax , Diagnóstico remoto , Escaneo dual con segundo sistema de fax

Interfaces

Interfaz estándar	USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX), Tarjeta CompactFlash® opcional
-------------------	---