

## TASKalfa 620

### General

|   |   |
|---|---|
| Tipo                                    | Multifuncionales Monocromo A3   |
| Tecnología                              | Kyocera Láser, Monocomponente   |
| Velocidad (ppm)                         | 62/31 en A4/A3  |
| Resolución (ppp)                        | Copia/Impresión: 1.200, Escaneo: 600 x 600  |
| Tiempo de calentamiento (seg.)          | 30  |
| Tiempo para la primera fotocopia (seg.) | 3,6   |
| Dimensiones An x P x Al (mm)            | Unidad principal:   |
| Peso (kg)                               | Unidad principal: 188   |
| Consumo de energía                      | Impresión: 1800 W, en reposo: 700 W, ahorro de energía (ECOpower): 10 W   |
| Fuente de alimentación                  | 220~240 V CA, 50/60 Hz  |
| Ruido (ISO 7779)                        | Imprimiendo: 75 dB(A); En espera: 58 dB (A), Ahorro de energía: Inapreciable  |
| Certificados                            | TÜV/GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. |

### Tratamiento del papel

|   |  |
|---|--|
| Capacidad máx. de entrada                 | Alimentador universal de papel de 2 x 1.500 hojas, 60-160 g/m <sup>2</sup> , A4, Alimentador universal de papel de 2 x 500 hojas 60-160 g/m <sup>2</sup> , A3-A5R, Folio, Bandeja multifunción de 100 hojas 45-200 g/m <sup>2</sup> , A3-A6R, Folio. |
| Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 8.100  |
| Unidad dúplex                             | Dúplex de serie, A3-A5, 64 - 160 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacidad de salida (hojas)               | 250 (cara abajo)   |
| Comentario sobre tratamiento del papel    | Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.  |

### Imprimir

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Procesador               | Power PC 750FX/600MHz  |
| Memoria                  | De serie 64 MB, máx. 512 MB (2 ranuras DIMM adicionales para 32,64,128,256 MB), 1 ranura para tarjetas CompactFlash®                                   |
| Lenguaje del controlador | PRESCRIBE IIe  |
| Emulaciones              | PCL 6, Postscript® 3 (KPD3), Detección automática de la emulación (AES), HP-GL7550A - KC GL, Lineprinter, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Fuentes                    | 80 diseños de fuente (PCL), 136 fuentes PostScript KPD L 3, 1 fuente de mapa de bits, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales más código de barras bidimensional (PDF-417) |
| Características especiales | Buzón virtual , Revisar y retener , Impresión privada , Almacenamiento de trabajos , Administración de impresiones  |

### Copiar

|  |   |
|--|---|
| Tamaño máx. de original                | A3  |
| Funciones de copia digital             | Modo ahorro de energía , Interrumpir copia , Escanea-una-copia-varias , EcoPrint mode, Clasificación electrónica , Clasificación por rotación , Rotar copia ,Copia N-up , Modo separación , Modo separación , Modo cubierta , Numeración de páginas , Superponer imagen , Cambio de margen , Borrado de bordes , Copia invertida , Copia inversa , Copia prueba , Modo librito , Program (8), Elaboración de la tarea , Reserva de trabajos , Centrado de originales , Repetición de copia , Registro formulario, Compartir datos del buzón , Synergy print box |
| Porcentajes de ampliación preajustados | 22R/9E  |
| Alcance del zoom                       | 25 - 400 % en intervalos de 1%  |
| Copia continua                         | 1 - 9.999   |
| Capacidad de memoria                   | De serie 128 MB y 40 GB de disco duro   |

### Digitalizar

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Software incluido            | DB-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address Editor, TWAIN source |
| Reconocimiento de originales | Texto, Foto, Texto + Foto, OCR   |
| Tamaño máx. digitalización   | A3   |
| Funcionalidad                | Escaneo a PC , Escaneo a mail, Escaneo a FTP, Twain de red , Escaneo a SMB     |
| Resolución de digitalización | 600, 400, 300, 200 ppp   |
| Velocidad de digitalización  | 110 originales por minuto (300 ppp/A4 Duplex)                                  |

### Interfaces

|                   |  |
|-------------------|--|
| Interfaz estándar | Ranura CompactFlash® opcional, USB 2.0 (Hi-Speed), Paralelo (IEEE 1284), FastEthernet (10/100BaseTX), Ranura KUIO-LV |
|-------------------|--|